Сегодня гипсокартон является **современным материалом,** применяющимся в ремонтно-строительных работах. Гипсокартон представляет собой гипсовые листы, покрытые картоном. Гипсокартон применяется для облицовки стен, потолков, создания перегородок. Если вы задумались о
потолке из гипсокартона
, стоит определится с дизайном потолка, одноуровневым или многоуровневым, если многоуровневый, то состоящий из прямоугольных или криволинейных элементов. При выборе одноуровневого потолка из гипсокартона вы получите быстрый монтаж и экономию средств. Многоуровневый потолок – это, прежде всего разнообразие с точки зрения дизайна, так же многоуровневый потолок позволит вам более выгодно и интересно продумать освещение.

Преимущества гипсокартона очевидны, он позволяет достичь практически абсолютно ровной поверхности за небольшой срок, учитывая то, что строительные нормы нарушаются сплошь и рядом и перепады порой могут достигать 10-15 , м это является его основным достоинством

Потолок из гипсокартона даёт возможность осуществлять практические **любые дизайнерские задумки**
. Любые конструкции и формы, которые придут вам в голову могут осуществиться с помощью потолка из гипсокартона, это различные криволинейные, волнистые, выпуклые или вогнутые формы. Возможность изготовления нескольких уровней позволяет спроектировать освещение практически любой конфигурации

Гипсокартоновый потолок можно применить практически во всех помещениях, будь то гостиные и ванные комнаты (для помещений с повышенной влажности применяют влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ)

По экологическим показателям гипсокартон является одним из лучших материалов для отделки жилых помещений. Если к этому добавить высокую
огнестойкость и звукоизолирующие свойства
то можно сделать вывод что гипсокартон, пожалуй, лучший выбор для отделки помещений

Прежде чем из всего многообразия потолков выбрать именно потолок из гипсокартона, примите к сведению следующую информацию:

Если у вас помещение с низкими потолками, желательно обойтись одним уровнем, а то и вовсе отказаться от такого потолка.

Монтаж потолка следует доверить специалистам, особенно если потолок сложной конфигурации. Специалисты всегда точно рассчитают конструкцию и количество необходимого материала

Гипсокартоновый потолок является довольно тяжёлой конструкцией. Вес квадратного метра составляет 10 - 20 кг в зависимости от конфигурации и толщины листа.

Монтаж потолка из гипсокартона

Монтаж потолка из гипсокартона производится в нескольких этапов.

Сначала необходимо отметить местоположение нулевого уровня, после чего следует м онтаж профилей. Особое внимание уделите техническим характеристикам подвесной системы. Необходимо, чтобы минимальная нагрузка, которую она выдерживала, была не менее 14 кг /м2. Сам каркас необходимо грамотно установить, чтобы не было никаких колебаний. Иначе, на установленных потолках могут появиться трещины.

Следующий этап – **обшивание основного каркаса** гипсокартоновыми листами. Швы между смонтированными листами гипсокартона
замазывают шпаклевкой. Затем на эти швы проклеивают армирующей лентой или серпянкой, затем шпаклюют и зашлифовывают.

Последний этап работы – **покраска потолка**. Для покраски гипсокартона лучше всего подходит краска на водной основе, она создает эффект "апельсиновой корки" и прекрасно скрывает неровности и дефекты стены. Для покраски стен и потолков предпочтительнее выбирать матовую краску

Существует **несколько рекомендаций,** которые пригодятся Вам в процессе монтажа потолка из гипсокартона:

- Не ставьте листы гипсокартона на ребро, их следует хранить только в горизонтальном положении
- Если после монтажа гипсокартона планируются влажные работы (например, штукатурные или малярные) следует использовать влагостойкий гипсокартон
- Если потолок содержит множество изгибов то лучше использовать более тонкие листы, они лучше подвергаются изгибам.

Наиболее распространённые размеры гипсокартоновых листов (ГКЛ и ГВЛ): ширина 500, 600 и 1200, длина 2500, толщина 10, 12, 14, 16 мм.

Более подробно о гипсокартоне вы можете узнать, прочитав статью характеристики гипсокартона